



IS standard



TR 678



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

LS-2



A8



190

Tecnologias



Cintas de aço

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Capacidade elevada de carga



Autolimpeza



Tração



TR 678

TR 678 foi especialmente desenvolvido para aplicações florestais. O desenho dos blocos garante uma tração e autolimpagem excelentes. A estrutura tenaz da carcaça traduz-se na elevada capacidade de carga, enquanto os cintos em aço protegem o pneu de furos e danos. TR 678 é caracterizado por um composto de borracha resistente aos cortes que garante, mesmo em terrenos difíceis e em condições extremas, uma excelente resistência aos cortes e às lacerações.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 26.5"	600/55 - 26.5	AG 20.00	-	605	1350	-	-	SB	20	TL	172 A2/ 165 A8
	710/45 - 26.5	AG 24.00	-	705	1345	624	4109	SB	24	TL	180 A2/ 173 A8
Ø 28.5"	780/50 - 28.5	AG 26.00	-	770	1515	701	4642	SB	24	TL	190 A2/ 182 A8
Ø 30.5"	800/45 - 30.5	AG 28.00	-	820	1500	684	4549	SB	20	TL	181 A2/ 174 A8
	NEWSIZE										
Ø 34"	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	14	TL	164 A2/ 160 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	16	TL	166 A2/ 162 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	20	TL	170 A2/ 166 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	14	TL	168 A2/ 163 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	20	TL	173 A2/ 168 A6

SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento