



## XL GRIP (L3)



### Description

XL GRIP(E-3/L-3) est un pneu construction diagonale base large conçu pour les chargeuses afin de réduire au minimum les risques de coupures et perforations dans les applications difficiles de chargement. Ce pneu bénéficie d'une excellente traction ainsi que d'un cycle de vie plus long.

### UM

US Standard

### Construction

⊠ Bias

### Machinerie

Industriel ■ Chargeur,OTR ■ Chargeur

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

17.5-25

LI/SS

## Dimensions US Standard

Code USA	94015740
DT (in)	53.0
RCS (in)	24.5
CR (in)	156.7
Jante rec.	14.00/1.5
Code TRA	E3/L3

## Capacité de charge (US)

mph / psi	58	83
30	11000	-
5	-	18200

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.