



IS standard



GROWING TOGETHER

PUDDLE SPECIAL (B)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



A2



94

Technologies

Banda de rodadura
extra profunda

Performance



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción



PUDDLE SPECIAL (B)

PUDDLE SPECIAL es un neumático agrícola R-2 particularmente desarrollado para utilizarlo en los arrozales. El diseño extra profundo de la banda de rodadura, además de la disposición especial de los tacos, asegura una óptima adherencia y una excelente tracción incluso en terrenos húmedos y blandos. El amplio elemento central ofrece una mejor capacidad de adaptación para las aplicaciones por carretera, así como excelentes prestaciones operativas. Además, PUDDLE SPECIAL muestra óptimas propiedades de auto-limpieza y una elevada duración.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 26"	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	6	TL	90 A2
	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	6	TT	90 A2
	120/90 - 26	4 JA	-	127	940	448	2847	STD	8	TT	94 A2
	NEWSIZE										

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura