



IS standard



TR 319



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



116

Performance



Autopulitura



Stabilità



Trazione



TR 319

 TR 319 è uno pneumatico per attrezzi agricoli, macchine per il raccolto di frutteti e scavafosse nelle applicazioni in ambito municipalità nonché per la lavorazione della terra. Lo pneumatico mostra un'ampia area di contatto che si traduce in ottima trazione. Pertanto, TR 319 è molto idoneo per applicazioni su superficie bagnate che richiedono eccellenti doti di stabilità e autopulitura.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10.50 AT	8.0 AT; 8.5 AT; 9.0 AT	318	640	290	1908	STD	8	TL	116 A3
Ø 15"	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	6	TL	98 B
	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	8	TL	106 B

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento