



## EARTHMAX SR 31



EARTHMAX SR 31 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru basculante și încărcătoare. Centurile sale multiple din oțel oferă rezistență și stabilitate extraordinare, în timp ce modelul blocului rigid nedirecțional reprezintă atât tracțiune excelentă, cât și manevrabilitate chiar și pe teren noroios. Pe lângă confortul remarcabil de condus, EARTHMAX SR 31 dispune de un compus special al benzii de rulare, care este deosebit de rezistent la tăiere și căldură. Oferă un confort excelent la rulare în operațiunile de încărcare și transport pe suprafețe dure îmbunătățite. Structura radială a carcasi oferă, de asemenea, o rezistență redusă la rulare, oferind economii semnificative de combustibil

US Standard

 Radial

Industrial ▪ Încărcător,OTR ▪ Basculantă articulată (ADT)

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

29.5R25

200;B

# undefined US Standard

USA Code	94053742
OD (in)	73.3
SLR (in)	32.2
RC (in)	218.7
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	E3/L3

## Load Capacity (US)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	25400	26000	27600	28300	30000	30900
5	34200	35300	37500	38600	39700	-

25-03-2026