



AGRIMAX RT 955



AGRIMAX RT 955 är ett radialdäck från BKT avsett för arbete med radgrödor. Vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vingårdar. Det speciella däkmönstret med rundad däcksuldra ger utmärkt dragförmåga med hög prestanda, stabilitet och själrensande egenskaper. Tack vare det robusta däckhöljet har AGRIMAX RT 955 hög lastkapacitet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

230/95R48

136;D

undefined IS Standard

SW (mm)	228
OD (mm)	1656
SLR (mm)	792
RC (mm)	5085
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 8
ECE	E11-106R-004067
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
65	785	920	1190	1435	1595	1680	1840	1995	2130	2240
50	825	970	1250	1510	1675	1770	1935	2100	2240	2355
40	855	1000	1290	1560	1730	1825	1995	2165	2310	2430
30	905	1060	1370	1655	1835	1935	2120	2300	2455	2580
10	1180	1380	1785	2155	2390	2520	2760	2995	3195	3360

25-03-2026