



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 50



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

L-5



A2

216

Technologies



Piso do pneu extra profundo

Performance



Tração



Resistência aos cortes



Estabilidade



Durabilidade



EARTHMAX SR 50

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 50 (L-5) é um pneu radial *All Steel* projetado particularmente para carregadores. A carcaça durável e os cordões de proteção são ideais para as operações mais exigentes. EARTHMAX SR 50 é realizado em composto de borracha especial, resistente aos cortes, que reduz o desgaste, assegurando uma vida mais prolongada ao pneu. Os operadores também vão apreciar a tração excelente associada com a estabilidade e a condução confortáveis.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	*	202 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-5	*	208 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-5	**	216 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento