



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 936



FICHE PRODUIT



Diagonal



173

Performance



Confort



Manœuvrabilité et confort



Service lourd



Auto-nettoyage



Traction



EM 936

EM 936 a été particulièrement conçu pour les excavatrices et chargeurs télescopiques dans les opérations d'excavation et chargement. De plus, une taille est particulièrement adaptée pour les niveleuses et chargeuses dans les opérations de nivelage, chargement et transport. EM 936 se distingue de par son extraordinaire confort de conduite et par ses propriétés améliorées d'auto-nettoyage. Ce pneu assure aussi un grand confort lors de la manutention et fournit une excellente traction même en conditions de service pénibles. Sa version "spéciale" a été réalisée dans un mélange spécial.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
											
Ø 15"	28 X 9.00 - 15 (240/70 - 15)	TL	6	102 A6	STD	236	750	-	-	7.00 I	6.5 K
Ø 20"	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	275	1050	498	3180	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	SPL	275	1050	498	3180	7.5	7.0 ; 8.0
	11.00 - 20	TT	16	149 B	STD	300	1110	508	3302	8.0	7.5 ; 8.5
	12.5 - 20	TT	12	-	STD	330	1035	464	3210	11.0	-
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TL	14	149 B/ 166 A2	STD	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TT	14	149 B/ 166 A2	SPL	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TL	14	149 B/ 166 A2	SPL	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TL	16	152 B/ 168 A2	SPL	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	8.25 - 20	TT	14	133 B	STD	235	980	467	2970	6.5	6.0 ; 7.0
	9.00 - 20	TT	14	140 B	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	14	140 B	SPL	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	Ø 24"	16.0/70 - 24	TL	10	143 B/ 162 A2	STD	404	1170	575	3600	13 SDC
16.0/70 - 24 (405/70 - 24)		TL	14	152 B/ 169 A2	STD	404	1170	575	3600	13 SDC	13 (DC)
20 - 24 (22/70 - 24)		TL	12	158 B/ 173 A2	STD	535	1390	665	4205	16.00 T SDC	-
Ø 25"	17.5 - 25	TL	24	-	DB	450	1340	600	4060	14.00/1.5	-

STD: Standard - SPL: Special - DB: Dual Bead

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement