



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

520/85R50

165;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94057993
SW (in)	20.3
OD (in)	84.8
SLR (in)	39.1
RC (in)	254.8
Rim Rec	DW 16L
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-004895
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	5350	6140	7045	7950	8865	9770	10685	11355
25	5350	6140	7045	7950	8865	9770	10685	11355
20	5725	6570	7540	8525	9495	10465	11435	12160
5 LT	7165	8225	9450	10660	11885	13095	14320	15225
5 HT	5725	6570	7540	8525	9495	10465	11435	12160

25-03-2026