



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 30



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-3/L-3



208

Technologies



All Steel

Performance



Tracción



Resistencia a los cortes



Estabilidad



Durabilidad



EARTHMAX SR 30

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) es un neumático radial All Steel proyectado para un doble empleo, tanto con cargadoras como con volquetes articulados. Los cinturones de acero multiestrato y el dibujo rígido con bloques aseguran una excelente tracción, estabilidad y durabilidad. La especial mezcla resistente al corte, hace que EARTHMAX SR 30 sea la solución ideal para trabajar en condiciones operativas especiales.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	15.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	160 B/ 169 A2	CRC	130	397	1276	574	3809	27	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	167 B/ 176 A2	CRC	150	446	1347	606	4021	29	14.00/1.5	-
	17.5 R 25	TL	L-3	***	188 A2	CRC	-	446	1347	606	4021	29	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	177 B/ 186 A2	CRC	170	529	1487	663	4439	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 R 25	TL	L-3	**	193 A2	CRC	-	529	1487	663	4439	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	200	612	1607	711	4797	34	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-3	**	193 B	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-3	*	202 A2	CRC	-	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	E-3	**	200 B	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-3	*	208 A2	CRC	-	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura