



CRANE SPECIAL



Описание

Шины CRANE SPECIAL подходят для подъемных кранов, работающих на неровном грунте. Протекторы шин изготавливаются из специальной резиновой смеси, которая гарантирует хорошую устойчивость и прочность.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Промышленность ▪ Самоходный кран

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	18.00-25
LI/SS	

Размеры IS Standard

OD (mm)	1615
SLR (mm)	739
RC (mm)	4780
Rim Rec	13.00/2.5
Rim Alt	15.00/2.5
TRA Code	E3

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.75
50	8750

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.