



IT 400

Descripción

IT 400 es un neumático con un dibujo de bloques en la banda de rodadura que se utiliza principalmente por carretera en las actividades de transporte con plataformas bajas. Este neumático es idóneo para las aplicaciones de alta velocidad y garantiza significativos ahorros de carburante.

UM

IS Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Remolque da plataforma baja



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	7.50-15
LI/SS	125/121;J

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	210
DT (mm)	795
REC (mm)	356
CR (mm)	2361
Llanta rec.	6.0
Llanta alt.	5.50 F; 6.50
ECE	E11-54R-0019535

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	8.50	7.90
100 LS	1650	-
100 LD	-	1450

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.