



## TR 117

### Beskrivning

TR 117 är idealiskt för irrigationsarbeten med bevattningsramp. Det specialutformade mönstret ger utmärkt dragförmåga och enastående självrensande egenskaper.

### UM

US Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ▪ Roterande bevattningsmaskin



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Däckstorlek	14.9-24
LI/SS	124;A8

## Dimensioner US Standard

USA Code	94003020
SW (in)	14.9
OD (in)	49.0
SLR (in)	22.6
RC (in)	144.1
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004530
TRA Code	R1

## Load Capacity (US)

mph / psi	26	34
25	3520	---
CREEP	---	7440

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.