



XL GRIP (E3)



Descrizione

XL GRIP (E-3) è uno pneumatico a tele incrociate per dumper rigidi, progettato appositamente per minimizzare il rischio di tagli e perforazioni in condizioni che richiedono eccezionale trazione. Queste caratteristiche si traducono in una vita prolungata dello pneumatico.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Movimento Terra ■ Dumper rigido

STANDARD

TT

Dimensioni pneumatico

18.00-25

LI/SS

Dimensioni IS Standard

	1615		
	739		
	4780		
	13.00/2.5		
	15.00/2.5		
	E3/L3		
km/h / bar	7.00		9.50
50	9750		-
10	-		17000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.