



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 318



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



107

Performance



Autolimpeza



Estabilidade



Tração



TR 318

TR 318 foi projetado especialmente para pulverizadores e implementos agrícolas. As barras com ângulo duplo, asseguram uma tração excelente e uma comodidade de condução extraordinária. TR 318 proporciona ainda ótimas qualidades de autolimpeagem.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 12"	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TT	93 A3
	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TL	93 A3
	26 X 10.00 - 12	8.5	-	265	675	-	-	STD	8	TT	107 A3

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento