



TR 390

Descrição

TR 390 é um pneu agro-industrial, apropriado para reboques para canas-de-açúcar e compactadores. O pneu TR 390 destaca-se pela elevada capacidade de carga e pela durabilidade acrescida. A sua versão "dual bead HD", de talão duplo HD, é apropriada particularmente para os tratores industriais e para as operações de transporte com reboques, enquanto a versão "dual bead HD special", de talão duplo HD especial, é apropriada para operações de serviço pesado.

UM

IS Standard

Construção

✦ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque, Industrial ■ Compactador



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	23.1-26
LI/SS	159;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	595
DT (mm)	1560
RCS (mm)	690
CR (mm)	4545
Jante rec.	DW 20 B
ECE	E11-106R-004606
Código TRA	R3

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.30
30	4375

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.