



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

520/85R42

157;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94060122
SW (in)	20.3
OD (in)	76.8
SLR (in)	33.8
RC (in)	227.6
Rim Rec	DW 16 L; W 16 A; DD 16
Rim Alt	DW 18 A; DD 18; W 18 A; DD 18 L
ECE	E4-106R-000792
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	5000	5820	6650	7460	8280	9100
25	5000	5820	6650	7460	8280	9100
20	5360	6240	7110	7990	8860	9730
5 LT	6710	7800	8910	10000	11100	12190
5 HT	5360	6240	7110	7990	8860	9730

25-03-2026