

 IS standard



AGRI GRIP



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



AGRI GRIP

IT AGRI GRIP è uno pneumatico per le operazioni di trasporto ed è particolarmente idoneo per applicazioni con rimorchi per la canna da zucchero. AGRI GRIP è dotato di una carcassa robusta che offre elevata capacità di carico insieme ad eccellente resistenza a tagli e lacerazioni. Il particolare disegno del battistrada assicura una vita di servizio prolungata.

Technologies



Miscela speciale

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata capacità di carico

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	708	4658	DB	18	TL	-

DB: Dual Bead



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento