



TF 9090

Descrizione

TF 9090 è uno pneumatico progettato per trattorini nelle operazioni di lavorazione della terra. Il particolare disegno del battistrada garantisce un ottimo controllo di sterzata su terreno sciolto.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattorino, Industriale ■ Rimorchio



Versione	SPECIAL
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	7.50-16
LI/SS	99;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94026470
LS (in)	8.1
DT (in)	31.9
RCS (in)	14.9
CR (in)	95.0
Cerchio cons.	5.50 F
Cerchio alt.	5.00 F; 5 K; 6.00 F
ECE	E11-106R-004413
Codice TRA	F2

Portata (US)

mph / psi	56
25	1710

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.