



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES


## SR 45 M



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

# EARTHMAX SR 45 M

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 45 M — это радиальная шина с цельным металлокордом, разработанная для карьерных самосвалов с жесткой рамой, которые используются для работы в открытых рудниках, карьерах и на строительных площадках. Ее глубокий ненаправленный рисунок протектора с рисунком из жестких блоков улучшает устойчивость даже на неровных поверхностях. Широкий центральный блок протектора с большим содержанием резины улучшает сцепление с поверхностями без покрытия, минимизирует вибрации и максимально повышает комфорт оператора. Особое соотношение между блоками и канавками позволило добиться угловой формы центральной части протектора. Благодаря этому EARTHMAX SR 45 M обеспечивает хорошую тягу даже на глинистом грунте. Цельнометаллический каркас и усиленный многослойный металлокордный брекер обеспечивают выдающуюся устойчивость к повреждениям и проколам. Кроме того, устойчивый к порезам компаунд наделяет EARTHMAX SR 45 M исключительной долговечностью, способствует продлению срока службы снижению расходов на обслуживание. EARTHMAX SR 45 M доступна в исполнении со стандартным, устойчивым к порезам и теплоустойчивым компаундом.



РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

E-4



B



209



## Технологии



Металлокорд

## Характеристики



Тяга



Устойчивость



Долговечность

РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	TRA КОД	РЕЙТИНГ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	ТКВЧ	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЫСОТА ПРОТЕКТОРА (mm)	РАЗМЕР ОБОДА		
												РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ	
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-

CRC: Порезостойкая резиновая смесь - HRC: Теплоустойчивая резиновая смесь - STDC: Стандартная смесь



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения