



## EARTHMAX SR 53

### Descripción

EARTHMAX SR 53 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para las cargadoras, las buldóceres y los volquetes de perfil bajo (LPDT) que operan en condiciones difíciles, incluidos los ambientes rocosos y las operaciones en las minas subterráneas y en los depósitos de chatarra. La banda de rodadura profunda L-5 y la mezcla particularmente resistente contra los cortes reducen notablemente el desgaste y aseguran tracción y estabilidad excelentes.



### UM

US Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

OTR ■ Buldócer

Versión

CUT RESISTANT COMPOUND (UMS)

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

35/65R33

LI/SS

## Dimensiones US Standard

Código USA	94072323
DT (in)	81.2
REC (in)	36.0
CR (in)	244.7
Llanta rec.	28.00/3.5
Código TRA	L5

## Capacidad de carga (US)

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.