



## XL GRIP (ADT)



### Descriere

XL GRIP (ADT) este o anvelopă cu o cută înclinată pentru basculante articulate, concepută pentru a minimiza tăieturile și perforările în condiții severe în care este necesară o tracțiune excepțională. Aceste caracteristici asigură o durată de viață extinsă a anvelopei.

### UM

IS Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

OTR ■

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

26.5-25

LI/SS

## Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	1740
SLR (mm)	796
RC (mm)	5150
Rim Rec	22.00/3.0
TRA Code	E3

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.50
50	10000

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.