



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT SMOOTH



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Solid



MAGLIFT SMOOTH

MAGLIFT SMOOTH ha sido especialmente desarrollado para equipos de apoyo en tierra (GSE), remolques portuarios e industriales que operan en superficies lisas. El neumático está fabricado con una mezcla especial en la banda de rodadura que garantiza una excelente resistencia a todo tipo de cortes y una larga vida útil. El diseño liso de la banda de rodadura y su máxima superficie de contacto ofrecen una extraordinaria estabilidad y una distribución optimizada de la carga, incluso en condiciones de servicio extremas. MAGLIFT SMOOTH es sinónimo de excelente tracción, baja resistencia a la rodadura y baja emisión de calor, garantizando una mayor eficiencia. Además, el borde de protección de la llanta especialmente diseñado protege el neumático contra posibles daños, mientras que la estructura reforzada del talón garantiza un excepcional agarre y elimina cualquier riesgo de deslizamiento durante el funcionamiento.

Technologies



Mezcla especial



Neumático liso



Talón reforzado

Performance



Resistencia a cortes y desgarrs



Estabilidad



Tracción



Baja resistencia al rodamiento



Durabilidad

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 15"	300 - 15	-	-	-	STD	255	820	-	-	8.00 - 15	-
Ø 20"	10.00 - 20	-	-	-	STD	254	1015	-	-	7.50 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	266	1015	-	-	8.00 - 20	-
	11.00 - 20	-	-	-	STD	256	1055	-	-	8.00 - 20	-
	11.00 - 20	-	-	-	STD	256	1055	-	-	7.50 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	282	1088	-	-	8.50 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	269	1088	-	-	8.00 - 20	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura