



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 615



FICHE PRODUIT



Radial



D



200

Technologies



Ceintures en acier

Technologie avec
épaule arrondie

Performance

Compactage
réduit du sol

Auto-nettoyage

Capacité de charge
élevée

Idéal pour la prairie

Faible résistance au
roulement

RIDEMAX FL 615

RADIAL TRANSPORT TIRES

FR RIDEMAX FL 615 est un pneu à flottaison radiale convient pour les essieux tirés des remorques, citernes et épandeurs. La structure avec ceintures d'acier offre une résistance élevée à la perforation ainsi qu'une durabilité accrue et une capacité de charge élevée. RIDEMAX FL 615 assure une faible résistance au roulement sur la route avec des propriétés autonettoyantes exceptionnelles dans les champs. Son épaule arrondie et la large zone d'empreinte offrent une grande protection du sol.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 32"	800/65 R 32	185 D	DW 27 B	-	830	1853	834	5624	875	SB
	VF 800/65 R 32	190 D	DW 28 B	DW 27 B	815	1850	811	5610	875	SB
Ø 38"	VF 900/65 R 38	200 D	DW 30 B	-	891	2115	929	6445	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement