



DESERT KING

Descriere

DESERT KING este cea mai potrivită anvelopă pentru sol afânat, teren nisipos și aplicații de betonat cu camioane pentru deșert. Designul optimizat al benzii de rulare oferă o flotație și stabilitate direcțională excelente. Carcasa puternică din nailon și talonul rezistent sunt special dezvoltate pentru operațiuni de joasă presiune. DESERT KING oferă, de asemenea, rezistență ridicată la perforare și o durată de viață mai lungă a anvelopei.



UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

OTR ■ Vehicul pentru deșert

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 29.5-25DT

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	770
OD (mm)	1822
SLR (mm)	786
RC (mm)	5392
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	E7

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.50
10	13200
50	10000
65	8250

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.