



EARTHMAX SR 412

Descrizione

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per dumper articolati, loader e dozer. Il disegno unico del battistrada con profondità E-4 assicura eccellente trazione e straordinaria resistenza al calore. Grazie alla robusta carcassa e le cinture All Steel, EARTHMAX SR 412 è in grado di trasportare carichi pesanti, garantendo eccezionale stabilità nonché resistenza a lacerazioni e forature. La spalla di forma quadrata di EARTHMAX SR 412 offre massimo contatto con il terreno e quindi eccellente manovrabilità.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Carro con cassone ribaltabile



Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

750/65R25

LI/SS

190;B

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1602
RCS (mm)	715
CR (mm)	4838
Cerchio cons.	24.00/3.0
Cerchio alt.	22.00/3.0; 25.00/3.0
Codice TRA	E4

Portata (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75
50	9500	9750	10300	10600

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.