



DESERT KING

Description

Le DESERT KING est le mieux adapté aux sols meubles, aux terrains sablonneux et aux finisseurs avec des « desert trucks ». La conception optimisée de la bande de roulement à nervures offre une flottaison et une stabilité directionnelle excellentes. Sa carcasse en nylon robuste et son talent très résistant sont spécialement conçus pour des conditions d'utilisation à basse pression. Le DESERT KING offre également une résistance élevée aux perforations et une durée de vie prolongée du pneu.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

OTR ■ Desert Truck



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

21.00-25DT

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	570
DT (mm)	1660
RCS (mm)	708
CR (mm)	4906
Jante rec.	15.00/3.0
Code TRA	E7

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.50
10	9750
50	6700
65	5600

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.