



FLOTATION 648



Beskrivning

FLOTATION 648 lämpar sig särskilt väl för åker- och vägtransporter samt spridningsarbeten. Vissa storlekar är designade för skördemaskiner/balpressar. Den speciella mönsterdesignen möjliggör körning av tunga laster vid lågt lufttryck, och garanterar samtidigt låg jordpackning och bevarade grödor.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Balpress

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

600/50-22.5

LI/SS

Dimensioner US Standard

USA Code	94030781
SW (in)	24.1
OD (in)	46.1
SLR (in)	20.1
RC (in)	137.8
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002275

Load Capacity (US)

mph / psi	39	41	42
5 FR	16130	16480	16820
10 FR	14520	14840	15130
20 FR	12900	13180	13460
25 FR	11520	11770	12010
30 FR	10370	10590	10750
5 DW	11460	11720	11960
10 DW	10320	10540	10770
20 DW	9170	9370	9570
25 DW	8190	8370	8540
30 DW	7370	7530	7610

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.