



EARTHMAX SR 30

Descripción

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) es un neumático radial All Steel proyectado para un doble empleo, tanto con cargadoras como con volquetes articulados. Los cinturones de acero multiestrato y el dibujo rígido con bloques aseguran una excelente tracción, estabilidad y durabilidad. La especial mezcla resistente al corte, hace que EARTHMAX SR 30 sea la solución ideal para trabajar en condiciones operativas especiales.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido



Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

26.5R25

LI/SS

202;A2

Dimensiones US Standard

Código USA	94054442
DT (in)	68.6
REC (in)	30.2
CR (in)	204.7
Llanta rec.	22.00/3.0
Código TRA	L3

Capacidad de carga (US)

mph / psi	58	62	65	69	73
5	28300	29100	30900	32000	33100

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.