



SKID POWER HD (A)



Descrição

SKID POWER HD (A) foi projetado para ps skid steer nas aplicaes da construo civil. O pneu destaca-se pelo piso super profundo e pela proteo dos flancos, que asseguram uma resistncia a cortes e rasges, bem como uma durao extraordinria. SKID POWER HD (A) o pneu ideal para superfcies terrosas e utilizaes pesadas.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora compacta

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	33x15.5-16.5
LI/SS	148;A2

Dimensões US Standard

Código USA	94017942
LS (in)	15.5
DT (in)	33.0
RCS (in)	15.2
CR (in)	100.9
Jante rec.	13.00
ECE	E11-106R-003505

Capacidade de carga (US)

mph / psi	60
5	6950
10	5490
15	5070

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.