

# SNOW-RIDE (A)



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Înclinare



# SNOW-RIDE (A)

🇷🇴 SNOW-RIDE este în special potrivită pentru aplicații municipale și de întreținere în condiții de iarnă, cu încărcătoare compacte și mini-încărcătoare. Are o tracțiune excelentă și este ideală pentru operațiuni pe gheață și zăpadă. Modelul său special conceput elimină riscurile de alunecare și asigură un ciclu de viață mai lung al anvelopei.

## Tehnologii



Model pentru zăpadă



Carcasă puternică

## Performanță



Durabilitate



Tracțiune

	Dimensiune anvelopă	Tip	PR	LI/SS	Versiune	S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTĂ	
										Rec.	Alt.
Ø 16"	12.5/70 - 16	TL	6	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
	12.5/70 - 16	TL	10	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	6	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	12 - 16.5	TL	6	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
Ø 18"	15.5/60 - 18	TL	10	-	STD	395	938	425	2814	W 13	-
Ø 20"	17.5/65 - 20	TL	10	-	STD	445	1095	485	3124	W 14 L	-

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare