



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 634 PERFORMA



FICHE PRODUIT



Radial



164

Technologies



All Steel



Vitesse élevée

Bande de Roulement
Directionnelle

Performance



Durabilité

Capacité de charge
élevée

Pneus multi-usage



Auto-nettoyage



Traction



FL 634 PERFORMA

Le nouveau FL 634 PERFORMA est un pneu radial All Steel (Tout Acier) qui répond à la demande croissante de services logistiques en agriculture. Spécialement conçu pour des véhicules tels que camions agricoles et camions-citernes, ce pneu est caractérisé par une grande polyvalence et efficacité, ce qui le rend tout à fait adapté aux opérations de transport du champ moissonné à la zone de transformation ou à toute autre zone de la ferme. Conçu pour garantir des performances à haute vitesse, il assure une excellente tenue de route sur l'asphalte en même temps qu'un transport fluide et rapide, un besoin vital de l'agriculture moderne. Le design innovant de l'épaule ouverte et de la bande de roulement améliore considérablement la traction du pneu à la fois sur la route et aux champs, et offre des propriétés autonettoyantes exceptionnelles. Le mélange de la bande de roulement, ses caractéristiques de construction particulières et une nappe de corps en acier robuste, avec quatre ceintures en acier, font de FL 634 PERFORMA un synonyme de robustesse et de résistance à tous les types de dommage, ce qui garantit une longue durée de vie. De plus, la tringle a été renforcée avec une bandelette-talon en acier qui assure une stabilité de serrage élevée dans n'importe quel mode de fonctionnement.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative							
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	AG 20.00	-	615	1170	535	3567	STD	TL	164 J

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement