



BK RUF N TUF



Description

BK RUF N TUF est un pneu dont le dessin de la bande de roulement est blocs, il convient pour les opérations de transport avec remorques et camionnettes. Il est idéal pour être utilisé sur la route et il offre une durabilité exceptionnelle.

UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Camion léger

	STANDARD
	TT
Dimension du pneu	7.50-16
LI/SS	

Dimensions IS Standard

	216
	830
	6.00 G
	5.50 F
km/h / bar	4.15
100 LS	1120
100 LD	975

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.