



BK RUF N TUF



Descripción

BK RUF N TUF es un neumático que en la banda de rodadura presenta un dibujo con bloques, idóneo para operaciones de transporte con remolques y camionetas. Es ideal para utilizarlo por carretera y garantiza una óptima duración.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Camión ligero

STANDARD

TT

Medida del neumático

7.50-16

LI/SS

Dimensiones US Standard

94014033		
	8.5	
32.7		
	6.00 G	
5.50 F		
mph / psi		-
-		-
-		-

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.