



TR 128

Описание

Шины TR 128 специально разработаны для тракторов общего назначения и почвофрез. Широкие и глубокие грунтозацепы и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Шины TR 128 характеризуются максимальной тягой на мокрой почве.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Почвофреза



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	180/85-12
LI/SS	76;A6

Размеры IS Standard

SW (mm)	165
OD (mm)	612
SLR (mm)	288
RC (mm)	1847
Rim Rec	5 JA
ECE	E11-106R-005207

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.40
30	400

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.