

XL GRIP ULTRA

BKT
GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN
WHEELS


036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



XL GRIP ULTRA

 XL GRIP ULTRA är ett däck med vinkelskikt som lämpar sig särskilt väl för väg- och terränggående lastbilar under tunga användningsförhållanden såsom gruvsdrift, stenbrott och byggarbetsplatser. Det oriktade mönstret ger utmärkt dragförmåga framåt och i sidled. Däcket har ett starkt hölje av nylon med förstärkta förankringsstag och en speciell gummiblandning som gör det utomordentligt skär- och punkteringsbeständigt, med utmärkt hållbarhet och slitstyrka utöver de bästa självrensande egenskaperna, även på stenigt underlag.

Performance



Komfort



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Hållbarhet



Tung



Självrensande



Dragförmåga

| Däckdimension | TYP (Slangtyp Slanglös) | DRAGFÖRMÅGA | PR | LI/SS | Version | TKPH | O.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | MÖNSTERDJUP (mm) | FÄLG | | |
|----------------|-------------------------------|-------------|----|-------|---------|------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | Rek. | Alt. | |
| Ø 20" | 10.00 - 20 | TT | - | 18 | - | STD | - | 285 | 1075 | 505 | 3257 | 22 | 7.5 | 7.0 |
| | 11.00 - 20 | TT | - | 18 | - | STD | - | 297 | 1115 | 529 | 3368 | 24 | 8.0 | 7.5 |
| | 12.00 - 20 | TT | - | 20 | - | STD | - | 320 | 1155 | 545 | 3465 | 24 | 8.5 | 8.0 |
| | 12.00 - 20 | TT | - | 20 | - | CR | - | 320 | 1155 | 545 | 3465 | 24 | 8.5 | 8.0 |
| NEWSIZE | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 24" | 12.00 - 24 | TT | - | 20 | - | STD | - | 320 | 1250 | 585 | 3710 | 24 | 8.5 | 8.0 |
| | 12.00 - 24 | TT | - | 20 | - | CR | - | 320 | 1250 | 585 | 3710 | 24 | 8.5 | 8.0 |
| | 12.00 - 24 | TT | - | 24 | - | IND | - | 320 | 1250 | 585 | 3710 | 24 | 8.5 | 8.0 |

STD: Standard - IND: Industrial - CR: Cut Resistance



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa