



EARTHMAX SR 35



EARTHMAX SR 35 - это радиальная низкопрофильная шина с цельным металлокордом, специально разработанная для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой и колесных погрузчиков. Она идеально подходит для работ, требующих высоких тяговых характеристик и отличной проходимости. Шина Earthmax SR 35 обеспечивает транспортному средству великолепную тягу и устойчивость. Благодаря прочному каркасу с металлокордными брекерными слоями она обладает поразительно долгим сроком службы и стойкостью к сколам и проколам. Шина предлагается со стойкой к порезам резиновой смесью, что обеспечивает ей максимально возможный срок службы, какими бы суровыми ни были условия эксплуатации.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Шарнирно-сочлененный самосвал

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

875/65R29

203;B

undefined IS Standard

| | |
|----------|----------------------|
| OD (mm) | 1860 |
| SLR (mm) | 816 |
| RC (mm) | 5559 |
| Rim Rec | 27.00/3.50 |
| Rim Alt | 27.00/3.0; 28.00/3.5 |
| TRA Code | E3/L3 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 50 | 14000 | 14250 | 15100 | 15500 |
| 10 | 18500 | 19500 | 20600 | 21200 |

25-03-2026