



CON TRAILER



Descripción

CON TRAILER es un neumático particularmente idóneo para los remolques que se usan en las aplicaciones portuarias, ideal tanto para la carretera como fuera de la carretera. Su robusta construcción se traduce en una elevada capacidad de carga, mientras que la banda de rodadura extra profunda permite un mejor kilometraje.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Industria ■ Remolque

Versión	PORT INDUSTRIAL
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	10.00-20
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	286
DT (mm)	1080
Llanta rec.	7.5
Llanta alt.	7.0; 8.0

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	9.10	8.40
40 LS	3535	-
40 LD	-	3135

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.