



IS standard



GROWING TOGETHER

SUPER GRADER



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



SUPER GRADER



 SUPER GRADER (G-2) es un neumático diagonal específicamente desarrollado para las motoniveladoras. Presenta una excelente tracción y óptimas propiedades de auto limpieza. SUPER GRADER ha sido realizado con una mezcla especial que permite un ciclo de vida prolongado del neumático y se puede utilizar en los trabajos más pesados.

Technologies



Performance



	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 24"	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC ; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC ; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	16.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	430	1450	644	4307	29	10.00 VA SDC	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura