



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 585



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Technologies



Alta velocidad



Dibujo de bloques

Performance



Durabilidad



Estabilidad



MP 585

 MP 585 es un neumático agro-industrial idóneo para los vehículos polivalentes que se utilizan en el sector de la municipalidad/mantenimiento. Este neumático ha sido específicamente proyectado con un dibujo de bloques que ofrece la máxima estabilidad y durabilidad en las condiciones operativas más difíciles, incluso a altas velocidades.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	200	875	-	-	STD	10	TT	106 A6
	10.5 - 20	9	9 SDC	273	970	455	2890	STD	10	TL	-
	12.5 - 20	11	12 SDC	335	1050	480	3130	STD	12	TL	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura