



RT 851

Descrizione

RT 851 è uno pneumatico R-1 particolarmente progettato per trattori nelle applicazioni con manti erbosi. Lo speciale disegno arrotondato dei ramponi è stato sviluppato per ridurre qualsiasi danno al manto erboso e alle piante in crescita, contenendo la compattazione del suolo. La robusta carcassa in nylon con le cinture forti in poliestere garantiscono trazione straordinaria oltre a maggiore capacità di carico.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	14.9LR20
LI/SS	119;A8/B

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	378
DT (mm)	1100
RCS (mm)	498
CR (mm)	3286
Cerchio cons.	W 13
Cerchio alt.	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	750	875	995	1120	1240	1360
40	750	875	995	1120	1240	1360
30	805	935	1070	1200	1330	1460
10 LT	1005	1170	1335	1500	1665	1825
10 HT	805	935	1070	1200	1330	1460

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.