



## AGRIMAX V-FLECTO

### Beskrivning

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfålgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.



### UM

US Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Motorstark traktor

|             |              |
|-------------|--------------|
| Version     | STANDARD     |
| Tire Type   | TL           |
| Däckstorlek | VF600/600R34 |
| LI/SS       | 160;D        |

## Dimensioner US Standard

|          |                  |
|----------|------------------|
| USA Code | 94074495         |
| SW (in)  | 23.4             |
| OD (in)  | 62.4             |
| SLR (in) | 27.2             |
| RC (in)  | 185.4            |
| Rim Rec  | DW 20 B          |
| Rim Alt  | DW 18 L; DW 21 B |
| ECE      | E11-106R-008773  |
| TRA Code | R1W              |

## Load Capacity (US)

| mph / psi                     | 9    | 12   | 15    | 17    | 20    | 23    |
|-------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 45                            | 4960 | 5780 | 6580  | 7400  | 8210  | 9030  |
| from 40 to 25                 | 5460 | 6350 | 7240  | 8130  | 9030  | 9920  |
| 20                            | 5560 | 6470 | 7390  | 8290  | 9200  | 10120 |
| 12                            | 5670 | 6600 | 7530  | 8450  | 9380  | 10320 |
| 5                             | 6000 | 6980 | 7960  | 8940  | 9920  | 10910 |
| *Upto 5 Cyc with front loader | 7640 | 8880 | 10130 | 11390 | 12630 | 13890 |
| 5 HT                          | 5560 | 6470 | 7390  | 8290  | 9200  | 10120 |

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.