



FARM 2000

Beschreibung

FARM 2000 ist ein Reifen für Traktoren bei der Bodenbearbeitung. Er wurde mit einer speziellen, schnitt-und reißfesten Gummimischung entwickelt, die ausgezeichnete Beständigkeit bietet. Dank der robusten Karkasse zeichnet sich FARM 2000 mit hoher Tragfähigkeit aus. Er verleiht auch hervorragende Traktion und beste Selbstreinigungseigenschaften.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor



Version

STANDARD

Reifentyp

TT

Reifengröße

250/80-16

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94040278
QSB (in)	9.4
AD (in)	32.3
SLR (in)	14.5
RU (in)	95.6
Felge empf.	W 8
Felge alt.	W 7; W 9; W 8 L
ECE	E11-106R-003518
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	41
5 FR	5090
15 FR	4330
20 FR	4080
25 FR	3640
5 DW	3550
15 DW	3020
20 DW	2840
25 DW	2540

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.