



SNOW - RIDE (A)



Beskrivning

SNOW RIDE lämpar sig särskilt för kommun- och underhållsarbeten i vinterförhållanden med kompakthjullastare och glidstyrda kompaktlastare. Däcket har utmärkt dragförmåga och är idealiskt för användning på is och snö. Det specialdesignade mönstret eliminerar halkrisken och säkerställer en längre livslängd för däcket.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■ Kompakthjullastare

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 12.5/70-16

LI/SS

Dimensioner US Standard

USA Code	94040575
SW (in)	12.4
OD (in)	33.5
SLR (in)	15.2
RC (in)	100.4
Rim Rec	10 LB

Load Capacity (US)

mph / psi	29
5	3110

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.