



FL 630 SUPER

Descrizione

FL 630 SUPER è uno pneumatico Flotation idoneo per le applicazioni su campo e su strada con l'impiego di rimorchi, autobotti e spargitori. La sua struttura resistente offre un'eccellente trazione, durabilità e presa perfetta anche in curva e durante le manovre. Il particolare disegno del battistrada è sinonimo di elevata capacità di galleggiamento che riduce la compattazione del suolo oltre a proprietà di autopulitura avanzate. FL 630 SUPER può raggiungere velocità fino a 70 km/h.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Spargitore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

600/55R22.5

LI/SS

162;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	595
DT (mm)	1232
RCS (mm)	560
CR (mm)	3757
Cerchio cons.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004759

Portata (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1580	1775	2210	2510	2900	3290	3590	3940	4325
65	1735	1950	2425	2755	3185	3610	3945	4325	4750
50	2100	2360	2935	3335	3855	4370	4775	5235	5750
40	2360	2650	3295	3750	4330	4910	5365	5880	6460
25	2740	3080	3830	4355	5030	5705	6230	6830	7505
10	3125	3510	4365	4960	5730	6500	7100	7785	8550

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.