



AW 702 IND



Beschreibung

AW 702 IND wurde für Anwendungen mit industriellen entwickelt. Dieser Reifen für schwere Betriebsbedingungen wurde von BKT für eine neue Dimension der Beständigkeit entworfen.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Industriell ■ Anhänger

Version	INDUSTRIAL
Reifentyp	TT
Reifengröße	6.00-16
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	169
AD (mm)	722
SLR (mm)	337
RU (mm)	2150
Felge empf.	4.00 E
Felge alt.	4.50 E; 4½ K
ECE	E11-106R-004358

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	4.00
10 FR	1225
25 FR	1040
30 FR	980
40 FR	875

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.