



LT TR 182



Descripción

LT TR 182 es idneo para operaciones de transporte con camionetas. Este neumtico de alta velocidad se utiliza principalmente por carretera y reduce netamente el consumo de carburante. Adems, el neumtico LT TR 182 es fcil de montar.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Camión ligero

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	8-14.5
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	207
DT (mm)	710
Llanta rec.	6.00 MH

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	7.90
100 LS	1375
100 LD	1210

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.