



RT 851

Descriere

RT 851 este o anvelopă R-1 special concepută pentru tractoare în aplicații pe pajiști. Designul special al canelurilor rotunjite a fost dezvoltat pentru a reduce daunele aduse pășunilor și culturilor emergente, precum și compactarea solului. Carcasa puternică din nailon cu benzi robuste din poliester oferă o tracțiune extraordinară, precum și o capacitate de încărcare crescută.

UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Tractor



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

14.9LR20

LI/SS

119;A8/B

Dimensiuni US Standard

USA Code	94048632
SW (in)	14.9
OD (in)	43.3
SLR (in)	19.6
RC (in)	129.4
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1650	1930	2190	2470	2730	3000
25	1650	1930	2190	2470	2730	3000
20	1770	2060	2360	2650	2930	3220
5 LT	2220	2580	2940	3310	3670	4020
5 HT	1770	2060	2360	2650	2930	3220

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.