



AGRIMAX PROCROP



AGRIMAX PROCROP är speciellt framtagen för att möta behovet från det moderna jordbruket när det gäller radgrödor och olika besprutningstillämpningar. Den avancerade VF-tekniken (Very High Flexion) gör att AGRIMAX PROCROP kan bära 40 % mer last jämfört med standarddäck med samma däcktryck. Samtidigt säkerställer det breda fotavtrycket hos AGRIMAX PROCROP låg markpackning och utmärkt lastfördelning som undviker skador på kulturerna. Klackblocksdesignen hos AGRIMAX PROCROP är optimerad för att förbättra dragkraften på mindre kompakta jordar, som sandiga eller nyplöjda fält. Denna funktion gör att däckets kan prestera effektivt under utmanande förhållanden, vilket säkerställer utmärkt grepp och minskar risken för slirning. Däckmönstret och den starka sidoväggen garanterar en god körbarhet och en hög sidostabilitet när du kör på vägen. AGRIMAX PROCROP garanterar överlägsen prestanda även vid höga hastigheter på 65 km/h. Däckets starka polyesterstruktur ger en förbättrad hållbarhet och ger fordonet en mycket god stabilitet och kontroll. Stålrämmarna ger utmärkt punkteringsmotstånd.

IS Standard



Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF270/95R32

148;D

undefined IS Standard

SW (mm)	280
OD (mm)	1339
SLR (mm)	618
RC (mm)	4056
Rim Rec	W9
ECE	E11-106R-0010171

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1350	1525	1695	1840	2040	2155	2355	2555	2730	2870
from 65 to 40	1485	1670	1860	2020	2240	2365	2585	2805	2995	3150
30	1515	1705	1900	2060	2285	2415	2640	2865	3055	3215
20	1545	1740	1940	2100	2330	2460	2690	2920	3120	3280
10	1630	1840	2045	2220	2465	2600	2845	3085	3295	3465

25-03-2026