



EARTHMAX SR 34



EARTHMAX SR 34 — это радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, специально разработанная и предназначенная для карьерных самосвалов, используемых в таких областях, как добыча полезных ископаемых, карьерная разработка, лесозаготовка и буксировка. Ненаправленный блочный рисунок протектора обеспечивает превосходную тягу и устойчивость на любом покрытии. Шина EARTHMAX SR 34 идеальна для работы с тяжелыми грузами. Крепкий цельнометаллический каркас отличается потрясающей прочностью и стойкостью к любым повреждениям и проколам. Усиленный борт и рисунок плечевой зоны повышают срок службы шины даже в самых сложных условиях эксплуатации.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

16.00R25

177;B

undefined IS Standard

OD (mm)	1508
SLR (mm)	693
RC (mm)	4575
Rim Rec	11.25/2.0
TRA Code	E3+

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	5600	5800	6000	6300	6500	6700	6900	7100	7300

24-03-2026